

PRODUKTDATABLAD

Arctic Fox RoofX Remsa

Artikel 202535/202536/202537



BESKRIVNING

Zettex EPDM Cover Tape är en högkvalitativ, självhäftande tätningstejp som är utvecklad för hållbar och vattentät sammanfogning av EPDM-membran. Tejpen är tillverkad av vulkaniserat EPDM-gummi i kombination med ett starkt, tryckkänsligt häftskikt, vilket säkerställer utmärkt långtidsprestanda i tak- och fasadapplikationer.

Tack vare hög initial vidhäftning och stark adhesion garanterar tejpen en pålitlig och permanent tätning vid både nyinstallationer och renoveringsarbeten. Den är helt UV-beständig, väderbeständig och behåller sin flexibilitet över tid, även vid extrema temperaturförhållanden.

Zettex EPDM Cover Tape är lämplig för både professionella montörer och underhållsarbeten där precision och långvarig tätning krävs.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Zettex EPDM Cover Tape är särskilt utformad för:

- Limning och tätning av överlapp mellan två EPDM-membran
- Vattentät avslutning av skarvar, fogar och anslutningar
- Detaljarbeten runt takgenomföringar, takfönster, kanter, hörn och hängrännor
- Reparation och förstärkning av skadade eller åldrade EPDM-ytor
- Allmän vattentät tätning inom tak- och fasadkonstruktion

För att säkerställa optimal vidhäftning och en helt vattentät förbindelse måste underlaget förbehandlas med en lämplig EPDM-primer före applicering.

FORPACKNING

- 1,14 mm x 229 mm x 30 m
- 1,14 mm x 305 mm x 30 m
- 1,14 mm x 457 mm x 15 m

APPLICERINGSANVISNINGAR

1. Rengör och förbered ytan

Se till att EPDM-ytan är torr, ren och fri från damm, fett eller andra föroreningar.

2. Applicera primer

Behandla alla limytor med EPDM Primer och låt den torka tills den är klubbfri (beröringstorr).

3. Applicera tejpen

Placera tejpen, avlägsna skyddsfilmerna och tryck tejpen ordentligt på plats.

Använd en roller för att säkerställa full kontakt och maximal vidhäftning.

4. Efterbehandling (valfritt)

För kritiska områden rekommenderas eftertätning med EPDM-fogmassa.