



BESKRIVNING

Tryckladdad pulversläckare avsedd för effektivt brandskydd i hemmiljöer. Släckaren är fylld med 6 kg ABC - pulver och är lämplig för brand i fasta material, vätskor och gaser. Pulvret är frostbeständigt och leder inte elektricitet, vilket gör släckaren säker att använda även vid elbränder. Levereras med väggfäste och är återfyllningsbar av behörig servicetekniker.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Bostäder
- Lägenheter
- Garage
- Fritidshus
- Kontor
- Andra utrymmen med normal brandrisk

FUNKTIONER

- ABC - klassning för de vanligaste brandtyperna
- Frostbeständig - fungerar i kalla miljöer
- Icke - elektriskt ledande släckmedel
- Lämplig för bostäder, garage och fritidshus
- Certifierad och kvalitetssäkrad
- Enkel installation med medföljande väggfäste

TEKNISK SPECIFIKATION

- Släckmedel: ABC - pulver
- Pulvermängd: 6 kg
- Effektklass: 43A 233B C
- Drivgas: Kväve (N₂)
- Arbetstryck: 14 bar vid +20 °C
- Temperaturområde: -30 °C till +60 °C
- Tömningstid: ca 17 sekunder
- Säkerhetsavstånd: 1 meter
- Totalvikt: ca 9,3 kg
- Montering: Väggfäste medföljer

STANDARDS OCH CERTIFIERINGAR

- CE - märkt
- Certifierad enligt EN 3
- Kvalitetssäkrad av DNV

UNDERHÅLL

Manometern bör kontrolleras regelbundet, minst en gång per år. Efter användning ska brandsläckaren servas och återfyllas av behörig tekniker.

