



SNABBKOPPLING FÖR GASOL CEJN SERIE 172

BESKRIVNING

CEJN Serie 172 är särskilt utvecklad för gasol- och gastillämpningar med krav på hög flödeskapacitet och hög säkerhetsnivå. Snabbkopplingen är försedd med en högflödesventil samt dubbla tätningar för ökad driftsäkerhet.

Kopplingen är enhandsmanövrerad och utrustad med en integrerad säkerhetsfunktion som förhindrar ofrivillig isärkoppling. Serien är tydligt färgkodad i orange på både låshylsa och nippel, vilket minimerar risken för förväxling mellan olika kopplingsserier. Förväxling mellan serier är inte möjlig.

Kopplingar och nipplar med invändig gänga är utförda med invändig tätningsskiva för säker och tillförlitlig tätning. Automatisk säkerhetslösning ingår som standard. Tätningsskivan är nitril (NBR).

SNABBKOPPLING (HONA)

- Artikel: Snabbkoppling, Serie 172, gasol – Hona
- Artikelnummer: **101721003** / 101721204
- Typ: Hona (kopplingsdel för inkoppling)
- Anslutning: **Slang 5/16" G / 3/8" BSP vänstergänga**
- Serie: 172 – gasol (LP-Gas)
- Max. arbetstryck: 10 bar
- Temperaturområde: -30 °C till +100 °C
- Material: Gulbetad mässing / aluminium
- Tätningsskiva: Nitril (NBR)

Enhandsmanövrerad snabbkoppling med automatisk säkerhetslösning och dubbla tätningar. Färgkodad i orange för gasol. Förväxling mellan serier ej möjlig.

INSTICKSNIPPEL (HANE)

- Artikel: Insticksnippel, Serie 172, gasol – Hane
- Artikelnummer: **101725003** / 101725204
- Typ: Hane (insticksnippel för snabbkoppling)
- Anslutning: **Slang 5/16" / G 3/8" BSP vänstergänga**
- Serie: 172 – gasol (LP-Gas)
- Max. arbetstryck: 10 bar
- Temperaturområde: -30 °C till +100 °C
- Material: Gulbetad mässing / aluminium
- Tätningsskiva: Nitril (NBR)

Insticksnippel avsedd för CEJN Serie 172 snabbkopplingar för gasol. Färgkodad i orange för att förhindra förväxling mellan serier. Dubbla tätningar för hög säkerhet.

TEKNISKA DATA

Serie	172 – LP-Gas (propangas)
Flödesdiameter (nom.)	5 mm
Flödeskapacitet	720 l/min (vid 6 bar)
Max. arbetstryck	10 bar
Min. sprängtryck	40 bar
Temperaturområde	-30 °C till +100 °C
Material – kropp	Gulbetad mässing/aluminium
Tätningsskiva	Nitril (NBR)
Säkerhetsfunktioner	Automatisk säkerhetslös + dubbla tätningar
Färgkodning	Orange, för LPG-gas
Förväxling mellan serier	Omöjlig (seriekodning)



Snabbkoppling
(hona)

Insticksnippel
(hane)