



## Tiger Takmassa

Gummiassfallslösning för underhåll, renovering och uppfräschning av papptak

### Beskrivning:

Tiger Takmassa är en svart gummiassfallslösning som kan appliceras på gamla och uttorkade takpapp för att underhålla, renovera och fräscha upp den. Fungerar utmärkt på papptak, eternit och plåttak. Den fäster bra på alla underlag och ger ett elastiskt skikt som genom sin täthet och åldringsbeständighet skyddar den bestrukna ytan mot atmosfärisk påverkan och luftföroreningar.

Tiger Takmassa är motståndskraftig mot syror och alkalier samt är fri från vatten och tjära.

Starkt uttorkad takpapp bör behandlas med två strykningar. Första strykning kan göras med utspäd Tiger Takmassa. Därefter strykes hela ytan med Tiger Takmassa 2 gånger vid två omgångar som underhållsåtgärd. Det går att förlänga livslängden på gammal och uttorkad takpapp genom att behandla ytorna med Tiger Takmassa. Behandling av gamla och uttorkade takpapp som har börjat krackelera eller tappa granulat kan förlänga livslängden med upp till 4 år.

I vissa fall takytorna borde förbehandlas med Tiger Roofprimer för att binda damm och lösa granulat och skapa god vidhäftning. Observera att Tiger Takmassa underhåller, renoverar och fräschar upp gamla takpapp men lagar inte släppor, rivningar och trasiga takpapp.

### Fördelar:

- Binder damm, lösgranulat och tätar porositeten i gammal takpapp, eternit eller plåt.
- Relativ snabb torktid.
- Underhåller, renoverar och fräschar upp gammalt och starkt uttorkade papptak.
- Förbättrar vidhäftningen av asfaltbaserade tätskikt, vilket ger god vidhäftning.
- Förlänger livslängden med upp till 4 år på gamla och uttorkade papptak.
- Lätt att stryka och användarvänligt.

### Förbrukning:

Förbrukningen påverkas starkt av porositeten och följaktligen av ytans absorption. Den genomsnittliga förbrukningen är 0,5 l/m<sup>2</sup>.

### Applikationsfält:

- Starkt uttorkad takpapp bör behandlas med två strykningar. Första strykning kan göras med utspäd Tiger Takmassa. Därefter strykes hela ytan med Tiger Takmassa 2 gånger vid två omgångar som underhållsåtgärd.
- Tiger Takmassa används på gamla och uttorkade takpapp för att underhålla, renovera och fräscha upp ytorna och därmed förlänga livslängden med upp till 4 år.
- Fungerar utmärkt som renoverare av papptak, eternit och plåttak.
- Fixerande egenskaper för gamla takpapp, betong, trä och metallytor.

### Ytbehandling:

- Tiger Takmassa får ej spädas ut annat än efter fabrikantens anvisningar.
- Tiger Takmassa strykes med borste.
- Åtgång ca 0,5 l/m<sup>2</sup>
- Konsistens: Lättflytande
- Torktid vid 20°C: 4-6 timmar
- Rengöring: Med lacknafta
- Förpackning: Burkar om 10 alt 20 liter

### Användning:

- Appliceras med borste eller roller.
- Använd vanliga syntetiska eller nitrösa spädningsmedel för att rengöra verktygen.

### Förpackning:

Plasthinkar: 10 L och 18 L.

### Varning:

- Behandlade takytor med Tiger Takmassa borde inte beträdas på 72 timmar.
- Använd inte eld eller låga på produkten innan den är perfekt torkad.
- Brandfarlig produkt.
- Applicera produkten på helt torra underlag.
- Rengör ytan som ska behandlas noggrant, eliminera damm, lösa delar, fett, oljor och allt annat som kan påverka vidhäftningen av produkten till underlaget.
- Läs säkerhetsdatabladet noggrant före användning.



## Tiger Takmassa

Gummiassfallslösning för underhåll, renovering och uppfräschning av papptak

Textur:	Lättflytande
Färg:	Svart
Densitet (vid 20°C):	901,7 kg/m <sup>3</sup>
Torktid (vid 23°C):	1 timme
Kinematisk viskositet (vid 40°C):	<20,5 mm <sup>2</sup> /s
Kokpunkt vid atmosfärstryck:	94 °C
Flampunkt:	<+20 °C
Hållbarhet-sluten förpackning:	12 månader
Självantändningstemperatur:	223 °C
pH:	ca. 6



*Tiger Takmassa är en del av vårt Tiger sortiment.*

