

# PRODUKTDATABLAD

## ROOFERS PRO SERIE

**Q** qualityaustria  
SYSTEMZERTIFIZIERT  
ISO 9001:2015 Nr. 26156/0



## ROOFERS PRO

Artikel **4343**  
**ROOFERS PRO KH S3**

Artikel **4346**  
**ROOFERS PRO KH 03**

STANDARD - EN ISO 20345:2022 - S3 CI-HRO-FO-SR (EU-certifierad skyddssko)  
STANDARD - EN ISO 20347:2022 - O3 CI-HRO-FO-SR (EU-certifierad skyddssko)

### EGENSKAPER



### DUO-SOFT-GRIP (GUMMI/PUR)

Den perfekta sulan för **arbete på tak** kännetecknas av en skarpkantad profil, slitstark nitrilgummisula, stor kontaktyta och lätt konstruktion. Den speciella profilen, med **175 skarpa dubbar och en total kantlängd på 8 meter** i storlek 43, ger enastående halksäkerhet vid takarbete. Denna sula är utvecklad för den nya generationens takläggarskor.



### BESKRIVNING

OVANLÄDER	<b>VELOURLÄDER, hydrofobiskt</b> , tjocklek från 1,9 – 2,2 mm
FODER	<b>NATURLIGT, PERFORERAT ORTOPEDISKT LÄDERFODER</b> , tjocklek från 1,1 – 1,4 mm
TÅSKYDD	<b>MODELL 4343 (S3) ENDAST</b> , hög och bred FREETOES säkerhetståhatta i stål med flexibel övergångsläpp.
FOTBÄDD	<b>UTBYTBAR FOTBÄDDSSINSATS</b> med uttalad fotvalvsstöd, anatomiskt utformad, fuktreglerande, andas, antibakteriell och tvättbar.
INNERSULA	<b>GENUINT LÄDER</b> , vegetabiliskt garvat, tjocklek från 2,4 till 2,7 mm
SULA	<b>DUO-SOFT-GRIP</b> -sula (GUMMI/PUR) <b>HÖG HALKRESISTENS SR</b> enligt EN ISO 20345:2022 <b>NITRILGUMMISULA</b> mikrober- och syraresistent, bränsle- och oljeresistent, antistatisk <b>POLYURETAN-MELLANSULA</b> lättviktig & stötdämpande <b>TERMISK ISOLERING</b> värmebeständig specialfiberteknologi, CI & HRO enligt EN 20345:2022 <b>PUNKTERINGSFÖRSVAR</b> punkteringskydd i rostfritt stål
STORLEKAR	38 - 48 (EU)