PRODUKTDATABLAD

EPDM Skarvtätning

Artikel **202512**

BESKRIVNING

EPDM Skarvtätning är ett extremt starkt lim som är speciellt framtaget för att limma, täta och reparera EPDM-skivor, gummi och elastomerer samt de flesta material, och för att sammanfoga EPDM-skivor, gummi och elastomerer.

EGENSKAPER

- Enastående vidhäftning och tätning till Arctic Fox gummiduk av EPDM.
- God vidhäftning på de flesta vanliga byggmaterial och underlag
- Perfekt vidhäftning även på fuktiga ytor även utan primer
- Enkel att applicera och bearbeta, även vid låga temperaturer (under alla väderförhållanden)
- Mycket låg emission
- Förblir elastisk efter härdning och är mycket slitstark
- Fritt från lösningsmedel, halogen, syra och isocyanater
- UV-beständig, vattentät och resistent mot väderpåverkan
- Temperaturbeständighet -40 °C till +90 °C
- Målningsbar

INSTRUKTIONER

Alla ytor som ska tätas med EPDM Skarvtätning skarvtätning måste vara fasta, torra och fria från olja, damm och andra främmande ämnen.
Appliceringstemperatur mellan +5 °C och +40 °C

SÄKERHETSREKOMMENDATIONER

Se till att du har läst vårt säkerhetsdatablad (MSDS) noggrant innan du använder produkten.

FÖRVARING

Kan förvaras upp till 18 månader om den förvaras på en torr plats (+5°C till +35°C) och i väl förseglad förpackning.
Håll frostfri.

FÖRPACKNING

Patrull 290 ml

Form:	Färg:	Lukt:	Flampunkt:	Densitet:	Löslighet:
Tixotropisk pasta	Svart	Låg	>60 °C	1,55 kg/l	Olöslig i vatten

TAKCENTRUM
TAKCENTRUM SVERIGE AB
Västbergavägen 43
12630 Hägersten
+46 (0) 8 89 01 09
www.takcentrum.se

Arctic Fox EPDM ROOFING